

KKF 4-SL

Kantenfräsmaschine für Konturen

Die unter Vorspannung eingebauten Spindellager verleihen der KKF 4-SL einen hochgenauen Rundlauf. Es können sowohl Vollhartmetallfräser als auch Wendeplattenfräser eingesetzt werden, mit denen man hervorragende Standzeiten erzielt.



Einsatzbereiche

- ▶ Minimale Werkstückdicke 1 mm
- ▶ Einsetzbar für Stähle, gehärtete Stähle, Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoffe, von Weichplastik bis Acrylglas, Holz und vieles mehr
- ▶ Anfasen oder Verrunden von Außen- und Innenkonturen
- ▶ Automatischer Vorschub für größere Werkstücke





KKF 4-SL mit Unterwagen

Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

Profi-Vorteile

- ▶ Großer Auflagetisch
- ▶ Sehr guter Rundlauf
- ▶ Dank Riemenübersetzung im Dauerbetrieb einsetzbar
- ▶ Fräserwechsel in wenigen Sekunden
- ▶ Mit Absaugstutzen
- ▶ Fräserzustellung durch parallele Tischplattenverstellung



Merkmale

- ✔ Genaue Faseinstellung über Mikrometerschraube
- ✔ Faswinkel veränderbar durch Konturfräser mit verschiedenen Spitzenwinkeln
- ✔ Schneller Werkzeugwechsel
- ✔ Große Fräserauswahl
- ✔ Stufenlose Drehzahlregulierung
- ✔ Gehärteter Maschinentisch mit Absaugstutzen

Optionen

- ✔ Fahrbarer Unterwagen mit großen Gummirollen
- ✔ Prismenaufsatz für gerade Kanten
- ✔ Anschlaglineal
- ✔ Führungsfinger für den Einsatz spitz zulaufender Konturfräser
- ✔ Absaugung
- ✔ Automatischer Vorschub
- ✔ Wendepattenfräser mit Führungskugellager ab \varnothing 10 mm

Lieferumfang

- ✔ Spannzangenschlüssel
- ✔ Einsatzring mit Bohrung \varnothing 30 mm
- ✔ Spannzange \varnothing 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm
- ✔ Überwurfmutter
- ✔ Betriebsanleitung

Technische Daten

KKF 4-SL

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Motor | 0,55 kW 6.000 - 26.000 U/min |
| Energie | 400 V, 50-60 Hz |
| max. Fasenbreite | 4 mm |
| Führungskugellager | min. \varnothing 6 mm |
| Maße (LxBxH) | 490 x 340 x 430 mm |
| Tischplatte | 400 x 280 mm |
| Gewicht | 55,8 kg |
| Art.-Nr. | 63368 |



KKF 4-SL